



Charakteristika profilu :

- SINTOSTAMP – průsvitný čirý sklolaminát
- skladebná šířka = 1000 mm
- celková šířka desky = 1083 mm
- dodávané délky – viz ceník

Zátěžová tabulka :

Typ	Hmotnost kg/m ²	Síla v mm	Rozteč nosných podpěr v metrech						
			0,80 m	1,00 m	1,20 m	1,40 m	1,60 m	1,80 m	2,00 m
150	1,50	0,87	176	149	122	97	82	67	58
170	1,70	0,99	247	214	177	147	123	105	92
210	2,10	1,22	403	343	291	246	210	182	160
250	2,50	1,45	523	441	370	312	265	231	207

modré pozadí řádku = tento typ desek je běžně skladem, ostatní typy na objednávku při množství nad 500 m²

Čísla v tabulce udávají **maximální mezní hodnotu zatížení v kg na 1m² bez žádného koeficientu bezpečnosti** při zvoleném typu desky a zvolené rozteči nosných podpěr. Při nepatrně větším zatížení než je hodnota v tabulce dojde k prasknutí desky. Požadované zatížení získáte po zohlednění požadovaného koeficientu bezpečnosti.

- u hodnot zatížení je vždy nutné zohlednit normy a předpisy platné ve státě, kde probíhá stavba
- maximální rozteč podpěr byla zjištěna matematickými modely i praktickými testy
- uváděné údaje platí pro zatížení větrem i sněhem
- minimální doporučený spád střechy je 10%
- pro koncové podpěry a pro případ pouze dvou podpěr musí být rozteč podpěr snížena o 25% proti údajům v tabulce